



Câmera IP fisheye

VIP E6400



LENTE FISHEYE

4.0
megapixels

RESOLUÇÃO REAL

ePTZ

DESCRIÇÃO
DO SELO

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO



Intelbras
iSIC
VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

Para uma segurança completa e simplificada, a câmera fisheye da Intelbras, VIP E6400, monitora todos os cantos de um ambiente, podendo substituir até oito câmeras em um sistema de CFTV IP.



A	Ø
54 mm	110 mm



Características

- » Resolução 4 megapixels
- » Lente 1,18 mm
- » Case metálico e discreto
- » 3 streams
- » Suporte para cartão micro SD
- » Microfone embutido
- » Instalação interna

Especificações técnicas

Câmera	VIP E6400
Sensor de imagem	1/3" CMOS
Pixels efetivos (H x V)	2592 x 1520
Sistema de varredura	Progressivo
Velocidade do obturador	Manual: 1/3 s ~ 1/10.000 s
Sensibilidade	0,1 lux: colorido
	0,01 lux: preto & branco
Relação sinal-ruído	>50 dB
Funções de imagem	
Dia/noite	Automático/Agendamento
Compensação de luz de fundo	BLC/WDR
Balanço de branco	Automático/Manual
Controle de ganho	Automático/Manual
Redução de ruído	3D
Máscaras de privacidade	4
Lente	
Tipo de lente	Lente fixa
Distância focal	1,18 mm
Ângulo de visão	H: 180°
Ângulo de visão V	180°
Abertura máxima	F2.0
Tipo de montagem	Montada em placa
Video	
Compressão de vídeo	H.264 / H.264H / MJPEG
Resoluções	4 M (2952 x 1520) / 3 M (2048 x 1520) / UXGA (1600 x 1200) / 1.3 M (1280 x 960) / 720p (1280 x 720)

Taxa de frames	4 M (1 ~ 15 FPS) / 3 M (1 ~ 20 FPS) / UXGA (1 ~ 30 FPS)
Bit rate	H.264: 20 K ~ 8192 Kbps
Planificação da imagem	Teto: com 9 mosaicos diferenciados Parede: com 5 mosaicos diferenciados Chão: com 7 mosaicos diferenciados
Cartão de memória	Possibilita a utilização de cartão micro SD de até 64 GB
Áudio	
Compressão de áudio	G.711a/G.711u
Interface	Interno (microfone embutido)
Entrada e saída	Conector RCA
Rede	
Conector de rede	RJ45 (10/100Base-t)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, UDP, SMTP (com SSL e TLS), FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, DNS, DDNS, ONVIF profile S, NTP, TCP/IP, UDP, IGMP (Multicast), QoS e SIP
Compatibilidade	Onvif perfil S / Genetec
Acessos simultâneos	20 usuários
Acesso smartphone	iOS, Android
Geral	
Fontes de alimentação	12 Vdc/ PoE (IEEE 802.3af)
Consumo máximo	6 W
Temperatura de operação	-10 ~ 60 °C
Dimensões (A x Ø)	54 x 110 mm
Peso	0,25 kg

Fotos do produto



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
02.17